



## Film de balisage homologué - véhicule d'urgence

Obligatoire et homologué, ce film de balisage trouvera sa place sur tous les véhicules d'urgence et de secours !



## COMPOSITION

Catégorie : Film de balisage

Composition : polymère souple

Rétro réfléchissant : microprismes encapsulées

Couleur : rouge et jaune

Adhésif : Acrylique base solvant

Durabilité : 3 ans\*

*\* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ( $\pm 10^\circ$ ) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.*

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*



Stockage  
de 15°C à 25°C

**1 AN**



Durabilité en extérieur

**3 ANS**



Homologation du Ministère des transports

**TPESC B 06014**

## PERFORMANCES

Résistance aux UV Oui

Résistance à l'humidité Oui

Résistance aux solvants Oui\*

*\* L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles, essences, carburants).*

## CONSEILS D'APPLICATION

Les films pour phares Variance Auto sont conçus pour être utilisés pour des applications à l'extérieur

Température d'application :  
de +18°C à +26°C

Température d'utilisation :  
- 40 °C à +90 °C

Type de pose : eau / à sec