



PROTECTION DE CARROSSERIE

Ce film de protection de carrosserie préserve de la dégradation. Il est totalement invisible sur les zones exposées de votre auto. Une solution durable, ultrarésistante et transparente pour supprimer les traces des petites rayures et des marques superficielles.



Stockage
de -5°C à +40°C
1 AN



Durabilité en extérieur
7 ANS

COMPOSITION

Texture	Brillant
Composition du film	Polyurethane
Adhésif	Acrylique base solvant non-agressif
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Non
Épaisseur	150 microns
Élongation à la rupture	> 350 %
Thermoformable	Non
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Oui

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

CONSEILS D'APPLICATION

Chaque élément est spécialement étudié pour protéger les zones à risques de votre carrosserie pour vous éviter de recouvrir l'ensemble de votre véhicule.

Pour la pose, vous pouvez opter pour une pose à humide du film. La dépose du film peut être faite à tout moment. L'adhésif non agressif ne laisse pas de trace et n'endommage pas la peinture.

Type de pose	humide
Dépose	facile sans laisser de traces
Température d'application	de +15°C à +35°C
Température d'utilisation	de -40°C à +90°C
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	Non
Inflammabilité : film auto-éteignant si appliqué sur aluminium, verre, acier	